

EXR-55 製品概要

EXR-55は、ビジネスの最前線にも、ご家庭の団らんにもお使いいただける、これまでのプロジェクターにはない優雅な流線型のフォルムが特徴です。インテリアやプレゼンテーションのスタイルにこだわる方にもご満足頂けるような製品を追求しました。

5500ルーメンの圧倒的な明るさで、目に優しい美しい映像を生み出すより繊細な映像表現を実現し、大画面ソリューションを積極的にご提案。優れた操作性も兼ね備え、その視覚効果を最大限に発揮します。



特徴:

1. オプションレンズと電動レンズシフト

EXR-55はどんなプレゼンテーションにも適応できる様々なレンズのバリエーションをご用意しています。リモコンで簡単に画面のフォーカス調整やズーム調整が可能な電動フォーカス・ズームレンズを搭載。また、本体を動かすことなく手動で画面位置を上下方向に調整可能です。

2. セキュリティ対応

電源オン時にパスワードの入力を要求し、入力がない場合は映像が投影されないように設定可能。さらに電源ボタン以外の本体操作ボタンを無効にすることができますので、常設の際も設定変更される心配がありません。

3. 低ランプモード

低ランプモードを選択すればランプの交換時間を延長可能。両機種ともに最大で2,000時間（目安）となります。

4. DVI-D入力(HDCP)

コピー保護信号（HDCP）に対応し、デジタル接続の次世代標準として注目される「DVI-D HDCP」対応出力端子を搭載しています。

5. コンピュータ上での制御

RS-232C端子のついたコンピュータを接続することにより、コンピュータによる制御を行うことができます。

EXR-55 製品仕様	
型名	EXR-55
製品名	デジタルプロジェクター
本体色	グレイ / ホワイト
ディスプレイ	
投射方式	透過型液晶パネル3枚、1レンズ、3原色方式
有効光束（明るさ）	5500 lm
標準画素数	1024 × 768
最大画素数	1600 × 1200
投写画面サイズ	60-300 インチ
コントラスト比	3000:1 (全白 / 全黒)
レンズ	
詳細	1.2倍ズームレンズ
	F 23.5 ~ 28.2mm
	F1.6 ~ 1.8

